

WSKAZÓWKI DO UKŁADANIA I KONSERWACJI PŁYTEK GRANITOGRES, PIETRE NATIVE, GRANITOKER

Układanie płytek

Sukces posadzki ceramicznej nie zależy jedynie od jakości płytek, ale także od zespołu elementów (podłoże, warstwa kleju, złącza dylatacyjne, płytki, itd.), które stanowią prawdziwy i cały system. Dlatego też operacje układania płytek należy uznać za tak samo ważne, jak wybór płytek.

Zawsze zadaniem projektanta jest ustalenie poprawnego sposobu aplikacji płytek w zależności od struktury i przeznaczenia używania płaszczyzny deptania.

Płytki GRANITOGRES, MARMOGRES, PIETRE NATIVE i GRANITOKER, nie różnią się jeśli chodzi o operacje układania od każdego innego rodzaju płytek ceramicznych, a więc można stosować zarówno system tradycyjny z zaprawą cementową, jak i układanie z klejami lub zaprawami klejowymi. Przed rozpoczęciem operacji układania płytek na jakiegokolwiek powierzchni należy upewnić się, czy partia gresu jest odpowiednia i wystarczająca do wymagań odnośnie jakości, tonu i kalibru.

Następnie będzie konieczne przestrzeganie wszystkich norm i wskazań, które są podstawą poprawnego wykonania pracy (przygotowanie podłoża, składniki zaprawy lub klejów, czas dojrzwania, umiejscowienie złączy dylatacyjnych, ubijanie, itd.). Tak jak dla pomieszczeń o dużych wymiarach jest absolutnie konieczne regularne umiejscowienie złączy, dla małych pomieszczeń wystarczy

lekki odstęp między posadzką z płytek i ścianami obwodowymi. Następnie listwa pokryje odstęp nadając wygląd wykończenia.

Unikać chodzenia po posadce przez przynajmniej 2/3 dni po ułożeniu. W razie konieczności przechodzenia należy przygotować deskę opartą na posadce. Należy pamiętać, że w przypadku układania płytek systemem tradycyjnym i gdy zaprawa nie zawiera specjalnych dodatków, należy poczekać nawet miesiąc przed narażaniem posadzki na naprężenia i obciążenia robocze.

GRANITOGRES, MARMOGRES i PIETRE NATIVE, pomimo, że są materiałami bardzo wytrzymałymi, mogą być z łatwością profilowane lub wiercone do wykonywania instalacji techniczno – sanitarnych.

Konserwacja i Czyszczenie

Posadzka lub okładzina ścienna wykonane z płytek GRANITOGRES, MARMOGRES, PIETRE NATIVE lub GRANITOKER, zarówno w wersji naturalnej jak i satynowanej lub polerowanej, oprócz tego, że są synonimem piękności, trwałości i wytrzymałości, są także łatwe do konserwacji.

Ich konserwacja nie wymaga żadnych specjalnych zabiegów oprócz poniżej przedstawionych norm czyszczenia.

Czyszczenie początkowe

Wykonuje się normalnie tylko jeden raz przed rozpoczęciem używania posadzki.

Ma na celu usunięcie wszelkich śladów wapna, cementu lub resztek żywic zawartych w zaprawach do fugowania; w tej fazie posadzka musi być myta roztworem kwasu solnego (2/3 wody, 1/3 kwasu) lub podobnymi specjalnie opracowanymi produktami, takimi jak DETERPRIMO

(Ceramica Casalgrande Padana), DETERDEK (Fila), SERVICE SOLVACID (Geal), KERANET

(Mapei), DELTAPLUS (Keracoll), RAS CLINKER (Madras), VIAKAL (Procter&Gamble)...(z wyjątkiem serii Metallica, patrz poniżej *)

Aby uniknąć spowodowania uszkodzenia wypełnienia fug na bazie cementowej przez użyty do czyszczenia początkowego produkt na bazie kwasowej, zaleca się, przed wykonaniem powyższej operacji, zmoczyć posadzkę, tak aby fugi były impregnowane i dlatego też chronione przed działaniem korozyjnym kwasu.

Jeżeli czyszczenie początkowe zostanie wykonane, gdy posadzka była już użyta, należy, przed aplikacją produktu kwasowego, usunąć odpowiednimi detergentami ewentualne resztki substancji tłustych lub podobnych.

Po wyczyszczeniu należy spłukać posadzkę dużą ilością wody i zebrać resztki wody.

Czyszczenie codzienne

Do codziennego czyszczenia wystarczy myć posadzkę wodą z dodatkiem normalnych detergentów odpowiednich do czyszczenia powierzchni ceramicznych.

Powierzchnie z płytek GRANITOGRES, MARMOGRES, PIETRE NATIVE i GRANITOKER, będąc praktycznie nie nasiąkliwe **nie wymagają aplikacji wosku i/lub innych produktów ochronnych, które, przeciwnie, nie powinny być nigdy stosowane.**

Gres nie zatrzymuje żadnego rodzaju plam lub zacieków; mimo tego w przypadku plam trudnych do usunięcia podczas czyszczenia codziennego, mogą być one usunięte stosując odpowiednie silniejsze i bardziej skoncentrowane detergenty będące w stanie usunąć trudniejszy brud i doprowadzić płytki do pierwotnego wyglądu. Odnośnie tego należy zasygnalizować, że gres jest wytrzymały na każdą substancję chemiczną, z wyjątkiem fluorowodoru, który atakuje wszystkie produkty ceramiczne.

Powierzchnie polerowane

Tak jak wiadomo wszystkie powierzchnie z połyskiem po pewnym czasie ulegają procesowi matowienia.

W przypadku płytek GRANITOGRES, MARMOGRES, PIETRE NATIVE i GRANITOKER, dzięki specjalnym charakterystykom technicznym, ten proces jest wolniejszy w porównaniu do każdego innego materiału naturalnego (marmur, granit, kamień ...). Mimo tego, aby zachować możliwie jak najdłużej pierwotny połysk posadzki zaleca się chronić wejście do pomieszczenia wyłożonego płytkami, szczególnie jeżeli jest ono bezpośrednio połączone z otoczeniem zewnętrznym, kładąc chodniczek, który będzie zatrzymywać pyły lub inne substancje abrazyjne.

*** Czyszczenie serii Metallica**

Uwaga: ponieważ kwasy mogą zmienić wygląd powierzchniowy płytki, należy do początkowego czyszczenia, zaraz po ułożeniu i do kolejnej konserwacji codziennej, nie używać produktów zawierających kwasy.