















VOCE DI CAPITOLATO LINEA

# GRANITOGRES RUSTICATO

## CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE:

Piastrelle in gres porcellanato antiusura e antimacchia, ingelive, in prima scelta, pressate, **non smaltate e con effetti cromatici ottenuti solo con colorazione in massa**, pienamente vetrificate come da norme UNI EN 14411 ISO 13006 - Gruppo BI a UGL - con assorbimento d'acqua  $\leq 0,1\%$ , ottenute da miscele selezionate di argille, quarzi e feldspati cotte a temperatura di  $1250^{\circ}\text{C}$  tipo **GRANITOGRES Rusticato di Casalgrande Padana**, con superficie ..., formato ..., spessore ..., colore ..., serie ..., scelte dalla direzione lavori, per i seguenti locali: ...

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

  	NORMA	RISULTATO PROVA
 Classificazione prodotto	UNI EN 14411 ISO 13006	Gruppo B1a UGL Completamente Greificato
 Caratteristiche dimensionali e d'aspetto	UNI EN ISO 10545-2	Tolleranze minime
 Assorbimento di acqua	UNI EN ISO 10545-3	$\leq 0,10\%$
 Resistenza alla flessione	UNI EN ISO 10545-4	$\text{N/mm}^2$ 50-60
 Resistenza al gelo	Qualsiasi norma	Garantita
 Resistenza attacco chimico (esclusione acido fluoridrico)	UNI EN ISO 10545-13	Nessuna alterazione
 Resistenza Usura e abrasione		Illimitata
 Dilatazione termica lineare	UNI EN ISO 10545-8	$6 \times 10^{-6}$
 Resistenza alla scivolosità (Superficie naturale)	DIN 51130	Vedere singole serie
 Resistenza dei colori alla luce	DIN 51094	Nessuna variazione
 Resistenza alle macchie	UNI EN ISO 10545-14	Garantita

