















VOCE DI CAPITOLATO LINEA

GRANITOKER

CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE:

Piastrelle in gres porcellanato, antimacchia e ingelive, in prima scelta smaltate e colorate in massa, pienamente vetrificate, come da norme UNI EN 14411 ISO 13006 - Gruppo BI a GL - con assorbimento d'acqua $\leq 0,1\%$, ottenute da miscele selezionate di argille, quarzi e feldspati cotte a temperatura di 1250°C , tipo **GRANITOKER di Casalgrande Padana** con superficie ..., formato ..., spessore ..., colore ..., serie ..., scelte dalla direzione lavori, per i seguenti locali: ...

CARATTERISTICHE TECNICHE:

  		NORMA	RISULTATO PROVA
	Classificazione prodotto	UNI EN 14411 ISO 13006	Gruppo B1a GL completamente greificato
	Caratteristiche dimensionali e d'aspetto	UNI EN ISO 10545-2	Tolleranze minime nella 1 ^a scelta
	Assorbimento di acqua	UNI EN ISO 10545-3	$\leq 0,10\%$
	Resistenza alla flessione	UNI EN ISO 10545-4	N/mm^2 50-60
	Resistenza al gelo	Qualsiasi norma	Garantita
	Resistenza attacco chimico (esclusione acido fluoridrico)	UNI EN ISO 10545-13	Nessuna alterazione
	Resistenza Usura e abrasione		Alta
	Dilatazione termica lineare	UNI EN ISO 10545-8	6×10^{-6}
	Resistenza alla scivolosità (Superficie naturale)	DIN 51130	Vedere singole serie
	Resistenza dei colori alla luce	DIN 51094	Nessuna variazione
	Resistenza alle macchie		Garantita